

16 MM / C6 U/UTP / B300



Færdigtrukket uskærmet kategori 6 U/UTP-kabel i 16 mm rør.

Kablet består af fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds. Kappen består af flammehæmmende plast og opfylder Dca s2 d2 a1 i henhold til EN50575. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

E-nr:	1418460
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Hved
Emballage	xRoller
Kabeltype	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ²
Antal meter i pakke	300 m
Vægt	40,3 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved/Grøn
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	300 m
m/palle	2400 m
Vægt	40,3 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende	Ja

