

16 MM / 1C6A F/UTP / R100



Færdigtrukket skærmet kategori 6A F/UTP-kabel i 16 mm rør.

Kablet består af en fælles folieskærm og fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds. Kappen består af flammehæmmende plast og opfylder Dca,s2,d1,a1 i henhold til EN50575.

E-nr:	1418163
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Grøn
Emballage	Ring
Kabeltype	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	11,1 kg
Tele/Data	C6A F/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Grøn
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	11,1 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Maxfrekvens F/UTP	<500MHz
Selvslukkende	Ja

