


16 MM / C6 U/UTP / R100



Færdigtrukket uskærmet kategori 6 U/UTP-kabel i 16 mm rør.

Kablet består af fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds.

E-nr:	1418160
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Hved
Emballage	Ring
Kabeltype	Data
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	11,1 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	11,1 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Selvslukkende	Ja

