

16 MM / ELQXB 2X2X0,5 / R100



Færdigtrukket ELQXB er et parsnoet halogenfrit, flammehæmmende telekabel med PE-isoleret kappe. Er velegnet ved lægning af private kommunikationsnetværk i ejendomme.

E-nr:	1418156
Farve på flexrør	Orange
Farve på kabler	Hved
Emballage	Ring
Kabeltype	Tele
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	0,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	1,2 kg
Tele/Data	ELQXB
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Orange
Farve på kabel	Hved
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	12 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Driftsspænding kabel	<100V
Selvslukkende	Ja

