

## 16 MM / ELQYB 2X1 / B300



**Færdigtrukket ELQYB i 16 mm rør.** Kablet er et snoet PE-isoleret brandalarmkabel med halogenfri, flammehæmmende rød kappe, som opfylder kravene i henhold til brandspredningsklasse F2. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

---

<b>E-nr:</b>	1418470
<b>Farve på flexrør</b>	Rød
<b>Farve på kabler</b>	Rød
<b>Emballage</b>	xRoller
<b>Kabeltype</b>	Brandalarm
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Ledertværsnit</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i pakke</b>	300 m
<b>Vægt</b>	40,3 kg
<b>Brandalarm</b>	ELQYB 2x1

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved/Grøn
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	11,1 kg

---

### Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	60V
Selvslukkende	Ja

