

16 MM / ELQYB 2X1 / R100

**Færdigtrukket ELQYB i 16 mm rør.**

Kablet er et snoet PE-isoleret brandalarmkabel med halogenfri, flammehæmmende rød kappe, som opfylder kravene i henhold til brandspredningsklasse F2. Leder af enkelttrådet kobber. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

E-nr:	1418370
Farve på flexrør	Rød
Farve på kabler	Rød
Emballage	Box
Kabeltype	Brandalarm
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	0,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	11,1 kg
Brandalarm	ELQYB 2x1

CPR-klass

DCA-S1,D2,A1

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Rød
Farve på kabel	Rød
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2000 m
Vægt	11,1 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Selvslukkende	Ja

