

## 16 MM / FK (H07V-R) 3G1,5 / B300



**Et kabel, som er beregnet til installation i fast lagte rør- eller kanalsystemer og som tilslutningsledning i centraler eller armaturer.**

Færdigtrukket FK har runde fåtrådede kobberledere med farvet PVC-isolering uden kappe. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

---

<b>E-nr:</b>	1418480
<b>Farve på flexrør</b>	Grå
<b>Farve på kabler</b>	Blå, Brun, Grøn-gul
<b>Emballage</b>	xRoller
<b>Kabeltype</b>	FK
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledertværsnit</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i pakke</b>	300 m
<b>Vægt</b>	40,6 kg
<b>FK (H07V-R)</b>	3G1,5

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	300 m
m/palle	2400 m

---

### Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	PVC
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	Ja

