

## 16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G1,5 / X100



**Færdigtrukket FQ er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde fåtrådede kobberledere, som har farvet isolering.**

Kablet benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

---

<b>E-nr:</b>	1418300
<b>Farve på flexrør</b>	Grå
<b>Farve på kabler</b>	Blå, Brun, Grøn-gul
<b>Emballage</b>	Box
<b>Kabeltype</b>	FQ
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledertværsnit</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i pakke</b>	100
<b>Vægt</b>	11,2 kg
<b>FQ(H07Z1-R)</b>	3G1,5

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1800 m

---

### Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	JA

