

16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / B300



Færdigtrukket FQ i 16 mm rør er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde fåtrådede kobberledere, som har farvet isolering.

Kablet benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

E-nr:	1418405
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grøn-gul
Emballage	xRoller
Kabeltype	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	2,5 mm ²
Antal meter i pakke	300 m
Vægt	57,4 kg
FQ(H07Z1-R)	3G2,5

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	300 m
m/palle	2400 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	Ja

