

16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / X100



Færdigtrukket FQ er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde fåtrådede kobberledere, som har farvet isolering.

Kablet benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

E-nr:	1418305
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grøn-gul
Emballage	Box
Kabeltype	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	2,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	11,2 kg
FQ(H07Z1-R)	3G2,5

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1800 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Märkspänning kabel	450/750V
Selvslukkende	JA

