

16 MM / FQ (H07Z1-R) 5G1,5 / R100



Færdigtrukket FQ er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde fåtrådede kobberledere, som har farvet isolering.

Kablet benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Leveres i One ring, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud.

E-nr:	1418202
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grå, Grøn-gul, Sort
Emballage	Ring
Kabeltype	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	1,5 mm ²
Antal meter i pakke	100 m
Vægt	10,4 kg
FQ(H07Z1-R)	5G1,5

Teknisk information

Farve på flexrør

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun/Sort/Grå
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1200 m

Materialeegenskaber

Standard

Lav røgudvikling	IEC 61034-2
Halogenfri	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22
Prøvning af elektriske kablers evne til at modstå brand	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	SS-EN 60332-1

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	Ja

