

16 MM / H1Z2Z2-K 1X6 UV / R100



Færdigtrukket kabel til solpaneler.

Et UV-bestandigt og halogenfrit flexrør med kabel, som er beregnet til installation af solpaneler. Kablet er dobbeltisoleret og halogenfrit. Testet i henhold til EN 50618 og vandbestandigt.

E-nr:	1414910
Farve på flexrør	Sort
Farve på kabler	Sort
Emballage	Ring
Kabeltype	H1Z2Z2-K/Solpanel
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	6,0 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	12,7 kg
Solcelle (H1Z2Z2-K)	1x6
CPR-klass	DCA-S1,D2,A1

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Sort
Farve på kabel	Sort
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkspänning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Selvslukkende	JA

