
16 MM / PVL (H07V-U) 3G1,5 / R100



E-nr:	9910010
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grøn-gul
Emballage	Ring
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	1,5 mm²
Antal meter i pakke	100
Vægt	10,6 kg
PVL (H07V-U)	3G1,5

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter



Muffe med lås UV 16 mm TP

E-nr: 14 006 72



Muffe 16 mm WT

E-nr: 14 006 52

Muffe PVC 16 mm BG

E-nr: 14 015 10



Afrullende stativ Go Easy

E-nr: 16 005 54