

16 MM RE/FQ 3G2,5 R100



Halogenfrie, metermærkede fleksible rør fremstillet af ≥ 70 % genanvendt polypropylen, godkendt til installation inden for $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ og fugning op til 750 N. Kablet og røret skal beskyttes mod direkte UV-lys. Pre-drawn FQ er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med rundsnoede kobberledere med farvet isolering. Anvendes til omlægning af eksisterende rør eller til nye installationer.

E-nr:	1418195
Farve på flexrør	Grøn
Farve på kabler	Blå, Brun, Grønlig gul
Emballage	Ring
Kabeltype	FQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	2,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	14,5 kg
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2
RE/H07Z1-R	3G 2,5

Teknisk information

Emballage

Farve på rør	Grøn
Farve på kabel	Grønlig gul/Blå/Brun
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/pallee	2400 m

Tekniske egenskaber

Materiale	Polypropylen
Isolering/kappe-kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstandsdygtighed over for stød	Tung (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Minimumstemperatur for installation	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Maksimal temperatur for installation	'+90°C
Jordspændingskabel	450/750V
Selvslukkende	JA

