

16 MM / RG6T / X100



Færdigtrukket tredobbelt skærmet koaksialkabel RG6T har indvendige ledere af massivt kobber, dielektrikum af gasindsprøjtet PE-skum, limet aluminiumfolieskærm mod dielektrikum, flet af aluminium,

og yderligere en aluminiumsfolieskærm samt halogenfri, flammehæmmende plastkappe. Anvendelsesområde er i ejendomme med satellit- og jordbaseret TV-net. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

E-nr:	1418358
Farve på flexrør	Grøn
Farve på kabler	Hved
Emballage	Box
Kabeltype	Koax
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	13 kg

Koax

RG6T

CPR-klass

DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grøn
Farve på kabel	Hved
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1800 m
Vægt	13 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Ledertværsnit kabel	1,02mm ²
Selvslukkende	JA

