

16 MM / TELE 4X2X0,5 / R100



Et kabel, som er velegnet til private kommunikationsnetværk i ejendomme.

Færdigtrukket TELE er opbygget af enkelttrådede polyætylenisolerede kobberledninger snoet til par. Kablet består af fire par og har en kappe af halogenfri, flammehæmmende plast.

E-nr:	1418157
Farve på flexrør	Orange
Farve på kabler	Hved
Emballage	Ring
Kabeltype	Tele
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledertværsnit	0,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	7,5 kg
Tele/Data	Tele
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Orange
Farve på kabel	Hved
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m
Vægt	7,5 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Maxfrekvens kabel	<200MHz
Selvslukkende	JA

