

## 20 MM / 2C6 U/UTP / R100



**Færdigtrukket uskærmet kategori 6 U/UTP med dobbelte kabler i 20 mm rør.**

Kablerne består af fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds.

---

<b>E-nr:</b>	1418162
<b>Farve på flexrør</b>	Blå
<b>Farve på kabler</b>	Grøn, Hved
<b>Emballage</b>	Ring
<b>Kabeltype</b>	Data
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledertværsnit</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Antal meter i pakke</b>	100
<b>Vægt</b>	12,4 kg
<b>Tele/Data</b>	C6 U/UTP
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved/Grøn
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2000 m
Vægt	12,4 kg

---

### Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Selvslukkende	JA

