

20 MM / 2C6 U/UTP / B200



Færdigtrukket uskærmet kategori 6 U/UTP med dobbelte kabler i 20 mm rør.

Kablerne består af fire individuelt uskærmede par, som er separeret med midterkryds. Kappen består af flammehæmmende plast og opfylder Dca s2 d2 a1 i henhold til EN50575. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

E-nr:	1418462
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Grøn, Hved
Emballage	xRoller
Kabeltype	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ²
Antal meter i pakke	200 m
Vægt	31,8 kg
Tele/Data	C6 U/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved/Grøn
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	200 m
m/palle	1600 m
Vægt	31,8 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende	Ja

