

## 20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



### Færdigtrukket multimediekabel med dobbelte uskærmede Kat6 U/UTP og en RG6T i 20 mm rør.

Datakablerne har en folieskærm i kategori 6 opbygget af enkelttrådede polyætylenisolerede kobberledninger snoet til par med et midterkryds. RG6T har indvendige ledere af massivt kobber, dielektrikum af gasindsprøjtet PE-skum, limet aluminiumfolie mod dielektrikum, flet af aluminium, yderligere en aluminiumsfolieskærm samt halogenfri, flammehæmmende plastkappe. Leveres i One box, en smart emballageløsning fra Pmflex, som effektiviserer installationen, eftersom flexrøret ligger i en retning, der gør, at det ikke filtrer sig sammen, når det trækkes ud. Kassen er robust og af PE-behandlet solidboard.

---

<b>E-nr:</b>	1418364
<b>Farve på flexrør</b>	Blå
<b>Farve på kabler</b>	Grøn, Hved
<b>Emballage</b>	Box
<b>Kabeltype</b>	Data
<b>Klassificering</b>	3342ICTA 3422
<b>Ledertværsnit</b>	1,0 mm <sup>2</sup>

<b>Antal meter i pakke</b>	50
<b>Vægt</b>	11,1 kg
<b>Tele/Data</b>	C6 U/UTP
<b>Koax</b>	RG6T
<b>CPR-klass</b>	DCA -S2,D2,A2

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved/Grøn
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	50 m
m/palle	900 m
Vægt	11,1 kg

---

### Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Selvslukkende	JA

