


20 MM / PVL-HF (H07Z1-U) 5G2,5 / R100



Færdigtrukket EQ er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde massive kobberledere, som har farvet isolering.

Benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Fungerer også som tilslutningsledning til armaturer og centraler.

E-nr:	1418127
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grå, Grøn-gul, Sort
Emballage	Ring
Kabeltype	EQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	2,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	21,5 kg
PVL-HF (H07Z1-U)	5G2,5
CPR-klass	CCA- S1,D1,A1

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun/Sort/Grå
Indvendig diameter	14,1 mm
Udvendig diameter	20 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2000 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	JA

