

25 MM / 2C6A F/UTP / R100



Færdigtrukket kat. 6A F/UTP i 25 mm rør. Kablet er folieskærmet i kategori 6A opbygget af enkelttrådede polyætylenisolerede kobberledninger snoet til par, som lægges i et midterkryds. Kablet består af 4 par og har en kappe af halogenfri, flammehæmmende plast.

E-nr:	1418168
Farve på flexrør	Blå
Farve på kabler	Grøn, Hved
Emballage	Ring
Kabeltype	Data
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	1,0 mm ² 1,5 mm ²
Antal meter i pakke	100
Vægt	16,1 kg
Tele/Data	C6A F/UTP
CPR-klass	DCA -S2,D2,A2

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Blå
Farve på kabel	Hved/Grøn
Indvendig diameter	18,2 mm
Udvendig diameter	25 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1200 m
Vægt	16,1 kg

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	'-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz // <500MHz
Selvslukkende	JA

