

25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / B150



Færdigtrukket RQ i 25 mm rør er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde mangetrådede kobberledere, som har farvet isolering.

Kablet benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Tromlen er af K6-model og benyttes til Pmflex xRoller tromlevogn.

E-nr:	1418408
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grå, Grøn-gul, Sort
Emballage	xRoller
Kabeltype	RQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledertværsnit	6,0 mm ²
Antal meter i pakke	150 m
Vægt	57,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6

Teknisk information

Emballage

Farve på flexrør	Grå
Farve på kabel	Grøn-gul/Blå/Brun/Sort/Grå
Indvendig diameter	18,2 mm
Udvendig diameter	25 mm
m/pakke	150 m
m/palle	1200 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Isolering/Kappe kabel	LSZH
Tryk	Tryk 3 / Medium / 750N
Modstand mod slag	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Højeste installationstemperatur	+90°C
Mærkespænding kabel	450/750V
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter



Muffe med lås UV 25 mm TP

E-nr: 14 006 74



Muffe 25 mm WT

E-nr: 14 006 54



Muffe PVC 25 mm BG

E-nr: 14 015 30



Montørsvogn

E-nr: 16 368 00