

16 MM XSPEED 750N / B300



Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

E-nr:	1418450
Farve	Grå
Emballage	xRoller
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	300
Antal meter i pakke	300
Vægt	21,1 kg
xSpeed	16mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Grå
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	300 m
m/palle	2400 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter



Muffe med lås UV 16 mm TP

E-nr: 14 006 72



Muffe 16 mm WT

E-nr: 14 006 52



Muffe PVC 16 mm BG

E-nr: 14 015 10



Afrullende stativ Go Easy

E-nr: 16 005 54