

## 16 MM XSPEED 750N / R100



**Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.**

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

---

<b>E-nr:</b>	1402580
<b>Farve</b>	Grå
<b>Emballage</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Længde</b>	100
<b>Antal meter i pakke</b>	100
<b>Vægt</b>	4,7 kg
<b>xSpeed</b>	16mm

## Teknisk information

**Emballage**

---

Farve	Grå
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2400 m

---

**Tekniske funktioner**

Materiale	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

