

## 16 MM XSPEED UV 750N / R100



### Et UV-bestandigt flexrør, som kan tåle at blive udsat for sollys!

Vores lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage. Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

---

<b>E-nr:</b>	1413910
<b>Farve</b>	Sort
<b>Emballage</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Længde</b>	100
<b>Antal meter i pakke</b>	100
<b>UV-bestandig</b>	Ja
<b>Vægt</b>	6 kg
<b>xSpeed UV</b>	16mm

## Teknisk information

---

### Emballage

Farve	Sort
Indvendig diameter	10,7 mm
Udvendig diameter	16 mm
m/pakke	100 m
m/palle	2000 m

---

### Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Tryk	3 Medium 750N
Modstand	4 Kraftigt (6J) (IK08)
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

