

## 16 MM XSPEED UV 750N / R25



**Et UV-bestandigt flexrør i 25 meter ring, som kan tåle at blive udsat for sollys!**

Vores lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage. Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>               | 1413920         |
| <b>Farve</b>               | Sort            |
| <b>Emballage</b>           | Ring            |
| <b>Klassificering</b>      | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Længde</b>              | 25              |
| <b>Antal meter i pakke</b> | 25              |
| <b>UV-bestandig</b>        | Ja              |
| <b>Vægt</b>                | 1 kg            |
| <b>xSpeed UV</b>           | 16mm            |

## Teknisk information

---

### Emballage

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Farve              | Sort    |
| Indvendig diameter | 10,7 mm |
| Udvendig diameter  | 16 mm   |
| m/pakke            | 25 m    |
| m/palle            | 1800 m  |
| Vægt               | 1 kg    |

---

### Tekniske funktioner

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Materiale                          | Polypropylen               |
| Tryk                               | 3 Medium 750N              |
| Modstand                           | 4 Kraftigt (6J) (IK08)     |
| Laveste installationstemperatur    | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C                      |
| Selvslukkende                      | Ja                         |

## Relaterede produkter



16 mm xSpeed UV 750N / R25 16 mm xSpeed UV 750N / R25

E-nr: 14 139 20



E-nr: 14 139 20



APL klamme 16 mm

E-nr: 15 060 31