

25 MM XSPEED MED TRÆKWIRE 750N / R100



Pmflex lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage.

Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør. Dette rør er også udstyret med en træktråd af stål med et tyndt beskyttende lag af zink for at lette proceduren yderligere.

E-nr:	1402588
Farve	Grå
Emballage	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Længde	100
Antal meter i pakke	100
Vægt	8 kg
xSpeed	25mm

Teknisk information

Emballage

Farve	Grå
Indvendig diameter	18,2 mm
Udvendig diameter	25 mm
m/pakke	100 m
m/palle	1200 m

Tekniske funktioner

Materiale	Polypropylen
Tryk	Medium 750N
Modstand	Kraftigt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste installationstemperatur	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

Relaterede produkter



Muffe med lås UV 25 mm TP

E-nr: 14 006 74



Muffe 25 mm WT

E-nr: 14 006 54