

## 25 MM XSPEED UV 750N / R100



### Et UV-bestandigt flexrør, som kan tåle at blive udsat for sollys!

Vores lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage. Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>               | 1413912         |
| <b>Farve</b>               | Sort            |
| <b>Emballage</b>           | Ring            |
| <b>Klassificering</b>      | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Længde</b>              | 100             |
| <b>Antal meter i pakke</b> | 100             |
| <b>UV-bestandig</b>        | Ja              |
| <b>Vægt</b>                | 85 kg           |
| <b>xSpeed UV</b>           | 25mm            |

## Teknisk information

---

### Emballage

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Farve              | Sort    |
| Indvendig diameter | 18,2 mm |
| Udvendig diameter  | 25 mm   |
| m/pakke            | 100 m   |
| m/palle            | 1200 m  |

---

### Tekniske funktioner

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiale                          | Polypropylen           |
| Tryk                               | 3 Medium 750N          |
| Modstand                           | 4 Kraftigt (6J) (IK08) |
| Laveste installationstemperatur    | -25°C                  |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C                  |
| Selvslukkende                      | Ja                     |

