

## 40 MM XSPEED UV 750N / R25



**Et UV-bestandigt flexrør i 25 meter ring, som kan tåle at blive udsat for sollys!**

Vores lavfriktionsrør xSpeed er et meget brugervenligt flexrør med en glat og behandlet inderside, som letter trækning af ledere og beskytter mod slitage. Røret er halogenfrit og fremstillet af miljøvenlig polypropylen. Vores flexrør er metermærket og betydeligt mere robuste end PVC-rør.

---

<b>E-nr:</b>	1413924
<b>Farve</b>	Sort
<b>Emballage</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Længde</b>	25
<b>Antal meter i pakke</b>	25
<b>UV-bestandig</b>	Ja
<b>Vægt</b>	2,9 kg
<b>xSpeed UV</b>	40mm

## Teknisk information

**Emballage**

---

Farve	Sort
Indvendig diameter	32,4 mm
Udvendig diameter	40 mm
m/pakke	25 m
m/palle	500 m

---

**Tekniske funktioner**

Materiale	Polypropylen
Tryk	3 Medium 750N
Modstand	4 Kraftigt (6J) (IK08)
Laveste installationstemperatur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Selvslukkende	Ja

