# PP 32 MM 320N WT / 3M



**Halogenfrit stift installationsrør med glat inderside og yderside af polypropylen.**

Røret opfylder klasse 2343 og er godkendt til installation fra -25 °C til 105 °C.

| | |
|---|---|
| **E-nr:** | 1416745 |
| **Farve** | Hved |
| **Klassificering** | 3342, ICTA 3422 |
| **Antal meter i pakke** | 30 |
| **Vægt** | 4,95 kg |
| **Halogenfri elinstallationsrør 320N** | 32mm |

# Teknisk information

**Emballage**

| | |
|---|---|
| Farve | Hved |
| Indvendig diameter | 28,2 mm |
| Udvendig diameter | 32 mm |
| m/pakke | 30 m |
| m/palle | 1890 m |
| Vægt | 4,95 kg |

**Tekniske funktioner**

| | |
|---|---|
| Materiale | Polypropylen |
| Tryk | 2 / Let 320N |
| Modstand | Medium (2J) |
| Laveste installationstemperatur | '-25°C |
| Högsta Temperatur för installation | '+105°C |
| Selvslukkende | JA |

## Relaterede produkter



Muffe 32 mm WT

E-nr: 14 006 55



Bøjning 32 mm WT

E-nr: 14 006 65



Muffe PVC 32 mm BG

E-nr: 14 015 40



Bøjning PVC 32 mm BG

E-nr: 14 016 40